TECHNISCHES DATENBLATT - DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Doppelseitiges Klebeband in einer Stärke von 38 µm, das aus einem Textilvlies und einem transparenten, druckempfindlichen Kautschukkleber besteht. Zur dauerhaften Fixierung leichter Gegenstände auf unterschiedlichen Untergründen. Anwendung im Innenbereich.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Mittelwerte
• Gesamtstärke (µm):	100
• Stärke Band + Kleber (µm):	38
• Gewicht des Klebers (g/m²):	90

ABDECKPAPIER:

- Doppelseitiges Silikonpapier, 65 µm.

HAFTEIGENSCHAFTEN:

	Mittelwerte
• Schälfestigkeitstest (N/cm):	10

KLEBER:

- Druckempfindlicher, transparenter Kleber aus Synthesekautschuk.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +15 °C bis +25 °C.
- Leichtes Ablösen ohne Rückstände.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Anwender alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HINWEIS:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.