TECHNISCHES DATENBLATT - SELBSTKLEBENDES VERSCHLUSSSYSTEM

TTGRIP

Selbstklebendes Verschlusssystem, das sich durch Druck öffnen und wieder verschließen lässt. Dieses Klettband besteht aus schwarzen Pilzköpfen (etwa 42/cm^2) aus Polypropylen, die auf einem transparenten, selbstklebenden Träger befestigt sind. Es dient zur Befestigung auf verschiedenen Untergründen und ermöglicht allein durch Anwenden von Druck eine schnelle Montage und Demontage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

	Mittelwerte
• Stärke des verschlossenen Produkts (2 Teile) (mm):	5,4
• Produktgewicht (1 Teil, Breite 25 mm) (g/m):	45
• Verschlusskraft zwischen 2 Teilen (N/cm^2):	35

LINER:

- Low-Density Polyethylene (LDPE) Liner

KLEBER:

- Druckempfindlicher, transparenter Acrylatkleber.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +15 °C bis +30 °C.

Die Mindestverarbeitungstemperatur muss sowohl für die Umgebung als auch für den Untergrund eingehalten werden. Bei einer niedrigeren Verarbeitungstemperatur ist es nicht möglich, eine ausreichende Haftkraft des Klebers auf dem Untergrund zu garantieren.

- Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +93 °C.
- Das Produkt hat keine Gebrauchsrichtung. Der Verschluss ist wirksam, und zwar unabhängig vom Winkel der beiden Teile zueinander.
- Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, sollte bei der Verklebung maximaler Druck angewandt werden.
- Permanente Klebkraft; optimale Haftung nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden bei 23 °C.
- Jeglicher Kontakt mit Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

- Weitere Informationen zur Verarbeitung der doppelseitigen Klebebänder finden Sie unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Spezialfolien“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Folierer alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.