TECHNISCHES DATENBLATT

EASYPOSE

Dieses Produkt erleichtert die Anbringung von Klebefolien durch Verringerung der Anfangsklebkraft.

ZUSAMMENSETZUNG:

- Wasser
- Isopropanol
- Tensid

FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

- Blaue Flüssigkeit

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Nur für professionelle Anwender.
- Vor der Verarbeitung ist das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

- Verwendung bei Umgebungstemperatur.
- Die Verwendung eines Zerstäubers wird empfohlen.
- Die Flüssigkeit auf den Untergrund, für den die Folie bestimmt ist, und auf die Kleberseite der Folie aufsprühen.
- Die Folie positionieren.
- Die Flüssigkeit (und die Luftblasen) mit einer Rakel von der Mitte zum Rand hin herausschieben.
- Die Verwendung eines sauberen Tuchs wird empfohlen.
- In gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Mit Schutzbrille arbeiten.

LAGERUNG:

- Behälter gut verschlossen an einem kühlen, belüfteten Ort aufbewahren.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.