TECHNISCHES DATENBLATT – TAPE

HEX 750

Transparente Folie in einer Stärke von 100 µm, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber beschichtet ist.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Mittelwerte
• Folienstärke (µm):	100
• Stärke Folie + Kleber (µm):	120

LINER:

- Silikonpapier, 60 g/m².

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

	Mittelwert	Methoden
• Schälfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 mm): nach einer Kontaktzeit von 20 Minuten	1	HEXFTM001

KLEBER:

- Acrylatkleber.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Spezial-Tape für folgende Anwendungen:
  - Für die Übertragung der S5CANB-Folie in Carbonoptik und der Neonfolien der F610-Serie. Trockenverklebung.
  - Für die Übertragung der bedruckbaren BLOCKPRINT- und NYLPRINT-Flexfolien.
- Weitere Informationen zur Verwendung des HEX750-Tapes bei Textilfolien finden Sie in der PRINTFLEX-Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Textilfolien“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei Lagerung im ungeöffneten Originalkarton, in vertikaler Lage sowie staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.