



TECHNISCHES DATENBLATT VR 7077

Versiegelungslack zum Auftragen an den Folienrändern für eine längere Haltbarkeit.

ZUSAMMENSETZUNG:

- Xylol
- Acrylpolymer

FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

- Farblos bis hellgelbe Flüssigkeit.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Nur für professionelle Anwender.
- Vor der Verarbeitung ist das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

- Das Motiv ist auf dem gewünschten Untergrund anzubringen.
- Um den Lack sauber aufzutragen, sollte ein Abdeckband auf dem Untergrund, mit einem Abstand von 5 mm vom Rand des Motivs angebracht werden. Ebenso ist ein Abdeckband auf dem Motiv, mit einem Abstand von 5 mm vom Rand des Untergrunds anzubringen. Es ist darauf zu achten, dass die Ränder des Motivs fest verklebt sind.
- Auf trockenen Flächen anzubringen (Motiv und Untergrund).
- Den Lack mit einem Pinsel in einer Schicht auftragen.
- Das Abdeckband ist spätestens 15 Minuten nach dem Anbringen abzuziehen.
- Die zum Trocknen erforderliche Zeit ist abhängig von der Dicke der aufgetragenen Lackschicht und der Umgebungstemperatur. Bei einer Folie mit durchschnittlicher Schichtdicke beträgt die optimale Trocknungszeit 24 Stunden. Während des Trocknens darf nicht auf die lackierte Fläche eingewirkt werden (Reinigung, Abrieb usw.).
- Bei der Verarbeitung darf nicht geraucht werden.
- In einem gut belüfteten Raum verwenden.
- Dabei sind Handschuhe und Schutzbrille zu tragen.
- Der VR 7077-Versiegelungslack kann mit Aceton entfernt werden.

LAGERUNG:

- Der Behälter ist gut verschlossen an einem kühlen und belüfteten Ort aufzubewahren. Von Flammen oder Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung.

HINWEISE:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.