



TECHNISCHES DATENBLATT – PLOTTERFOLIE **STRONGBAN3**

Druckempfindliches Acrylatklebeband, das mit einem Liner versehen ist. Für die Erstellung von Säumen an PVC-Bannern.

EIGENSCHAFTEN DES KLEBERS:

Richtwert

- Stärke (µm): 125

ABDECKPAPIER:

- Mehrschichtige, ablösbare, weiße Folie mit 3 mm Überstand auf jeder Seite.

HAFTEIGENSCHAFTEN:

Richtwert

- Haftung auf Stahl nach 20 Minuten (N/25 mm): 41

VERARBEITUNGSHINWEISE:

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +18 °C.
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis + 95 °C.
- Hervorragende UV-Beständigkeit.
- Die Untergründe müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.
- Geeignet für Anwendungen, die eine starke Haftung sowie eine Befestigung bzw. Fixierung von strukturierten Materialien und Dekorationselementen erfordern.
- Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie Lösungsmitteldämpfen geschützt werden.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

1 Jahr bei vertikaler Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung bei einer Temperatur von unter 24 °C.

HINWEISE UND ANMERKUNGEN:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.