TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – MESH-BANNER
PG450

PVC-beschichtetes Polyester-Banner mit Netzgitterstruktur (Mesh-Gewebe), 330 g/m², mit Liner. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent- und UV-härtenden Tinten bestimmt.

BANNEREIGENSCHAFTEN:

	Richtwerte
• Produktgewicht (ohne Liner) (g/m²):	330
• Bruchbelastung Kett-/Schussfaden (daN/5 cm):	130/130
• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (daN):	20/25
• Offene Fläche des Banners (%):	20
• Luftdurchlässigkeit (l/m²/s):	3300

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	UV-härtend
PG450	✓	✓	✓

LINER:

- Nicht klebender, glatter Liner zum Schutz der Druckgeräte vor Tintenspritzern.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Berührungstrocken nach spätestens 5 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Der Liner ist nach Trocknung der Tinten abzuziehen.
- Betriebstemperaturbereich: +10 °C bis +30 °C bei 30 % bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Temperaturbeständigkeit des Banners: -25 °C bis +70 °C.
- Es besteht die Möglichkeit, die Banner mit Hochfrequenz, Schweißzangen oder aber Heißluft zu verschweißen.
- Die Banner können mit Neopren®-Kleber (1) oder mit einem doppelseitigen STRONGBAN3-Klebeband zusammengefügt werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor dem Laminieren und jeder weiteren Verarbeitung beträgt mindestens 24 Stunden.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei Lagerung im Originalkarton in staubfreier und trockener Umgebung, bei einer Temperatur von 10 °C bis 30 °C.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.

(1) Neopren® ist ein eingetragenes Warenzeichen des Konzerns E. I. du Pont de Nemours and Company.