TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – LICHTSTREUENDES TEXTIL

TEXAIR

Weißes Textil in einer Stärke von 220 µm, das aus einem polyurethanbeschichteten Polyestergewebe besteht. Für den Druck mit Latex- und UV-härtenden Tinten. Produkt der Klasse B1 (Testbericht PZ-Hoch-141005-2) nach DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Richtwert	
• Stärke (µm):	220	
	Mittelwerte	Methoden
• Gesamtgewicht (g/m²):	200	EN ISO 2286-2

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Latex	UV
TEXAIR	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Das Produkt muss entweder aufgewickelt oder in flacher Position gelagert werden, um Druckstellen zu vermeiden.
- Berührungstrocken nach spätestens 10 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Für Innenanwendungen.
- Mittels Silikon-Flachkeder wird das Motiv in einen Spannrahmen eingespannt und kann dann als Frontlit, Backlit, Messestandelement usw. verwendet werden.

Produkt der Klasse B1 nach DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (Testbericht PZ-Hoch-141005-2).

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton in vertikaler Lage und staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 10 °C bis 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEIS:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.