TECHNISCHES DATENBLATT - DIGITALDRUCK - EISENHALTIGE FOLIE

VF180WM

Die 260-µm dicke Folie besteht aus einer nicht magnetischen Eisenschicht und einer Polypropylenschicht, die für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten geeignet ist. Zusammen mit der Magnetfolie FM580 dient die VF180WM-Folie zur abnehmbaren Beschriftung auf nicht magnetischen Untergründen. Matte weiße Oberfläche. Für Innenanwendungen.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Richtwerte
• Stärke (µm):	260
• Dichte (g/cm^3):	4,4

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	Latex	UV
VF180WM	✓	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Berührungstrocken nach spätestens 15 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Verklebungstemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C.
- Gebrauchstemperaturbereich: -5 °C bis +40 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 80 %.
- Lagertemperatur des angezeigten Motivs: 20 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 %.
- Die Anbringungsfläche sowie die Rückseite der VF180WM-Folie müssen sauber, trocken, entfettet und frei von Metallpartikeln sein.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  2 Jahre bei vertikaler Lagerung in der Originalverpackung, an einem staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 80 %.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.