



TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – KÜNSTLERLEINWAND CANVAS 4

Weißer CANVAS-Leinwand in einer Stärke von 340 µm, die aus Polyester besteht. Für den Druck mit Solvent-, Ecosolvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten. Satinierte Oberfläche.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Richtwerte

- Stärke (µm): 340
- Produktgesamtgewicht (g/m²): 260

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	Latex	UV-härtend
CANVAS4	✓	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Die Außenseite der Rolle ist bedruckbar.
- Drucktemperaturbereich: +10 °C bis +35 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 75 %.
- Berührungstrocken nach spätestens 10 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Optimale Trocknungsdauer der Tinten: 12 Stunden.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

1 Jahr bei Lagerung im Originalkarton, in lichtgeschützter Umgebung, bei einer Temperatur von 10 °C bis 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 75 %.

HALTBARKEIT:

- Die Haltbarkeit des Drucks ist abhängig von der Drucktechnologie und den verwendeten Tinten.

HINWEISE:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.