TECHNISCHES DATENBLATT - DIGITALDRUCK - BANNER

FRONT3v3B : FRONT3v3M

Mit Weich-PVC beschichtetes Polyesterbanner, 450 g/m², für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent- und UV-härtenden Tinten. Auf der glatten Seite bedruckbar. Glänzende (Front3v3B) oder matte (Front3v3M) Oberfläche.

BANNEREIGENSCHAFTEN:

	Mittelwerte	Methoden
• Gesamtgewicht (g/m²):	450	
• Kett-/Schussfaden (DTex):	1100 x 1100	DIN EN ISO 2286-2
• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (N):	294 / 235	DIN53363

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	UV
FRONT3v3B	✓	✓	✓
FRONT3v3M	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- berührungstrocken nach spätestens 5 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor dem Laminieren, Beschichten und jeder weiteren Verarbeitung beträgt mindestens 24 Stunden.
- Betriebstemperaturbereich: +10 °C bis +30 °C mit 30 % bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit
- Temperaturbeständigkeit des Banners: -30 °C bis +70 °C
- Möglichkeit des Zusammenfügens durch Hochfrequenzschweißen
- Möglichkeit der Bannergestaltung mit einem doppelseitigem STRONGBAN3-Klebeband
- Informationspflicht gemäß REACH-Verordnung: In diesem Produkt ist Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Dibutylphtalat in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenprozent (w/w) enthalten.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEIS:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.