TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – BANNER

FRONT5M1

Mehrschichtiges Polyester- und PVC-Banner in einer Stärke von 270 µm. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-härtenden und Latex-Tinten. FRONT5M1 ist speziell zur Nutzung als Werbe- bzw. Veranstaltungsbanner geeignet. Satinierte Oberfläche. Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung (Protokollnr. 18.00882.03).

BANNEREIGENSCHAFTEN:

	Richtwerte	
• Produktgesamtstärke (µm):	270	
• Produktgesamtgewicht (g/m²):	340	
• Kett-/Schussfaden (Denier):	250 x 500	
	Mittelwerte	**Methoden**
• Zugfestigkeit (N/5 cm):	883,6	ISO 13934-1: 1999
• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (N):	69 / 49	ISO 13937-2: 2000

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	Latex	UV
FRONT5M1	✓	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Das FRONT5M1-Banner ist speziell zur Nutzung als straff gespannter Werbe- bzw. Veranstaltungsbanner geeignet. Eine wiederholte Knitterbildung kann zu einer vorzeitigen Beschädigung des Banners führen.
- Nur einseitig bedruckbar (Innenseite).
- Drucktemperaturbereich: +18 °C bis +25 °C.
- Berührungstrocken nach spätestens 5 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten beträgt mindestens 24 Stunden.
- Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung (Protokollnr. 18.00882.03).
- Es besteht die Möglichkeit, die Banner durch Hochfrequenz- bzw. Heißverschweißen zusammenzufügen.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 18 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %.

HALTBARKEIT: (mitteleuropäisches Klima)

- Bei vertikaler Ausrichtung im Außenbereich, unbedruckt: 1 Jahr.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.