



DATENBLATT DIGITALDRUCKPAPIER, SATINIERT

PAP I30 DB

Satiniertes nicht reflektierendes Papier, Stärke 130 g/m², blaue Rückseite für eine höhere Opazität, für den Inkjetdruck mit Solvent-, Ecosolvent-, UV- und HP Latex-Tinten. Für Posterdrucke im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN DES PAPIERS:

Mittelwerte

- Stärke (µm): 115
- Gewicht (g/m²): 130
- Opazität (%): 99

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Ecosolvent	HP Latex	UV-Inkjet
PAP I30DB	✓	✓	✓	✓

ANWENDUNG:

- Handtrocken nach weniger als 10 Minuten, abhängig von der verwendeten Maschine.
- Gute Wasserbeständigkeit.
- Gute Dimensionsstabilität.
- Auftragen des Plakat- oder Tapetenklebers auf den Untergrund und/oder auf das Papier.
- Die Folie kann nach der Verklebung aufgerollt oder gefaltet werden.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
1 Jahr bei senkrechter Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung an einem staubfreien Ort, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEISE:

Angesichts der großen Anzahl verschiedener Materialien und möglicher Verarbeitungsmethoden muss der Verarbeiter vor der Verarbeitung die Eignung des Produkts für jede Anwendung prüfen. Die Messmethoden der oben genannten Normen sind die Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messmethoden, die auf Anfrage erhältlich sind. Die jeweils aktuellsten Anweisungen können Sie bei uns anfragen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf regelmäßigen Messungen, die in unserem Labor durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises der Produkte. Alle technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben auf unserer Website www.hexis-graphics.com werden automatisch auf den neuesten Stand gebracht.