TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – OPAKES PVC

POPNC400

Halbsteife PVC-Folie in einer Stärke von 420 µm. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent- und UV-härtenden Tinten zur Anbringung auf faltbaren Messeständen.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Richtwert	
• Produktgesamtstärke (µm):	420	
	Mittelwerte	Methoden
• Produktgesamtgewicht (g/m²):	645	HEXGSM001
• Opazität (%):	> 99	HEXOPA001

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	UV
POPNC400	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Verwenden Sie während der Laminierung aktive oder passive Vorrichtungen zur elektrostatischen Entladung.
- Zum Erzielen qualitativ hochwertiger Druckergebnisse sind die auf unserer Website www.hexis-graphics.com erhältlichen HEXIS-ICC-Profile zu verwenden, wobei gleichzeitig die für das Bedrucken dieses Trägers erforderliche Tintenmenge und Temperatur optimiert wird.
- Berührungstrocken nach spätestens 15 Minuten; vom jeweiligen Drucker abhängig.
- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor dem Laminieren und jeder weiteren Verarbeitung beträgt 24 Stunden.
- Betriebstemperaturbereich: +10 °C bis +30 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton, in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- Die POPNC400-Folie unterliegt der REACH-Verordnung. Sie enthält keine Stoffe aus der SVHC-Liste (SVHC, von englisch Substance of Very High Concern, für „besonders besorgniserregende Stoffe“) der Europäischen Chemikalienagentur ECHA.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.