



## TECHNISCHES DATENBLATT – MEHRSCICHTIGE FOLIE – DIGITALDRUCK POPSTART

Die opake PP-Folie in einer Stärke von 190 µm ist mit einer bedruckbaren Schicht versehen. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten. Oberfläche der bedruckbaren Seite: satiniertes Weiß.

### **FOLIENEIGENSCHAFTEN:**

	<u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
• Produktgesamtstärke (µm):	190	ISO 4593
• Produktgesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ):	140	ISO 536

### **ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:**

	<b>Lösungsmittel</b>	<b>Eco-Solvent</b>	<b>Latex</b>	<b>UV-härtend</b>
<b>POPSTART</b>	✓	✓	✓	✓

### **GEBRAUCHSHINWEISE:**

- Die Außenseite der Rolle ist bedruckbar.
- Beim Arbeiten mit der Folie sind Baumwollhandschuhe zu tragen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.
- Berührungstrocken nach spätestens 10 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Für Spann- bzw. Roll-up-Displays usw. geeignet.

### **LAGERUNG:**

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):  
1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton (PE-Beutel und Karton) bei einer Temperatur von 10 °C bis 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 % bis 65 %.

### **HINWEISE:**

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die absolute Eignung des Produkts vor jedem spezifischen Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com) aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.