



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO HEXISGEL

El HEXISGEL permite facilitar la aplicación de films adhesivos (Serie BODYFENCE, V202CGI, Cristal, PURE ZONE®, etc.). El HEXISGEL reduce el tiempo de aplicación de los films comparado con otros líquidos, como el agua jabonosa o el EASYPOSE. Sus propiedades permiten reducir el tack inmediato (adherencia inmediata) para posicionar y ajustar los films fácilmente. Su composición le permite evacuarlo rápidamente para obtener una adhesión óptima y rápida al soporte.

COMPOSICIÓN:

- Agua.
- Isopropanol: < 5 %.

Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

PROPIEDADES DEL LÍQUIDO:

- Líquido incoloro

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda ponerse equipo de protección (guantes, gafas).

Si nos lo pide, podemos facilitarle la ficha de datos de seguridad (FDS).

- Agite bien el frasco antes del uso.
- Pulverice el HEXISGEL de forma abundante en la superficie de aplicación y a cada lado del film.
- Posicione y ajuste el film en el soporte.
- Alise el film con una espátula, desde el centro hacia el exterior, para eliminar el HEXISGEL y las posibles burbujas de aire que queden entre el film y el soporte.
- Termine la aplicación limpiando los residuos de HEXISGEL con un paño limpio y seco.

ALMACENAMIENTO:

- Conserve el HEXISGEL en su recipiente de origen bien cerrado, a temperatura ambiente y protegido de la radiación solar directa.
- Vida útil en el almacén: el material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen bien cerrado.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras

especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.