FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MAGICSPRAY

Líquido para aumentar el deslizamiento de la espátula de fieltro en los films lisos o fundidos brillantes con adhesivo microestructurado durante la aplicación. El producto reduce el riesgo de microrayaduras o pliegues durante la aplicación final con la espátula.

COMPOSICIÓN:

- Agua.
- Tensioactivos no iónicos: < 5 %.
- Sosa cáustica: < 0,1 %

Contiene 1,2-Benzisotiazolin-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

PROPIEDADES DEL LÍQUIDO:

- Líquido incoloro
- Valor pH: 12

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Antes de utilizarlo, consulte la ficha de datos de seguridad.

Si nos lo pide, podemos facilitarle la ficha de datos de seguridad (FDS).

- Agite bien el frasco antes del uso.
- Pulverice el producto directamente sobre la espátula recubierta de fieltro.
- Alise el film.
- Repita el proceso las veces que sean necesarias.
- Para eliminar los residuos de tratamiento, limpie con un trapo de microfibra que esté seco y con el producto SHAGRELOAD.

ALMACENAMIENTO:

- Conserve el MAGICSPRAY en su recipiente de origen bien cerrado, a temperatura ambiente y protegido de la radiación solar directa.
- Vida útil en el almacén: el material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen bien cerrado.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.
Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.