



FICHA TÉCNICA - FILM FLEXIBLE TRANSPARENTE PETSAFE

Film formado de un PET extruido ultra transparente de 50 micras. Destinado a crear una barrera física entre las personas, que impide la propagación directa por proyección.

PROPIEDADES DEL FILM:

	<u>Valor indicativo</u>
• Espesor (μm):	50 \pm 10 %
• Gramaje de la superficie (g/m^2):	70 \pm 10 %
• Transparencia (visible 400-700 nm):	> 90 %
• Brillo (UB):	> 99

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Para montar en un marco utilizando un adhesivo (p.ej. cianoacrilato, cloropreno, etc.), una cinta adhesiva de doble cara y/o grapas, etc.
- Se puede limpiar con soluciones hidroalcohólicas (como el SHA) u otros detergentes habituales.
- El uso de esponjas abrasivas puede rayar el film.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén:

El material conserva sus propiedades durante 2 años si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Para un uso a corto plazo.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitar nos las últimas instrucciones en vigor. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.