



FICHA TECNICA PRODUCTO **DECAPTOUT**

El DECAPTOUT es un agente de fibroextracción de PVC. Su acción consiste en "ablandar" los viejos adhesivos (letras, logotipos...) para retirarlos más fácilmente.

COMPOSICIÓN:

- Tetrahidrofurano.

CARACTERISTICAS DEL LÍQUIDO:

- Líquido verde.

GUÍA DEL USUARIO:

- Siempre hacer pruebas de limpieza sobre una superficie en la cual usted no esté seguro de la compatibilidad entre el producto de limpieza y los materiales
- Usar a temperatura ambiente.
- Manipular en zonas ventiladas.
- Consultar la ficha de datos de seguridad.
- Usar guantes, gafas y una máscara.
- No botar en las alcantarillas.

ALMACENAMIENTO:

- Conservar el recipiente bien cerrado, en un lugar fresco y ventilado, alejado de cualquier llama o fuentes de ignición. No fumar
- Duración de almacenamiento : 1 año almacenado cerrado en su embalaje original

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de soportes de marcaje y las nuevas posibilidades deben impulsar al utilizador a examinar las aptitudes del producto durante cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos de medición disponibles bajo pedido. Los invitamos a solicitarnos las últimas instrucciones vigentes.

Todas las informaciones publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será máxima hasta por el valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.