



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO **EASYPOSE**

Este producto facilita la aplicación de films adhesivos reduciendo el tack.

COMPOSICIÓN:

- Agua
- Isopropanol
- Surfactante

PROPIEDADES DEL LÍQUIDO:

- Líquido azul

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Solo para uso profesional.
- Antes de utilizarlo, consulte la ficha de datos de seguridad.

Si nos lo pide, podemos facilitarle la ficha de datos de seguridad (FDS).

- Utilícelo a temperatura ambiente.
- Se recomienda utilizar un pulverizador.
- Pulverice la superficie sobre la que se aplica el film, así como, el lado con adhesivo del film.
- Coloque el film.
- Alise el film con una espátula, desde el centro hacia el exterior, para eliminar la solución (y las burbujas de aire).
- Se recomienda utilizar un paño limpio.
- Manipule el producto en zonas bien ventiladas.
- Póngase gafas de protección.

ALMACENAMIENTO:

- Conserve el recipiente completamente cerrado y en un entorno fresco y ventilado.
- Vida útil en el almacén: el material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen bien cerrado.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.