FICHA TÉCNICA – PRODUCTO

SEALIT

Rotulador con barniz sellador que protege los bordes de los vinilos de las diferentes agresiones físicas y contra el despegue.

COMPOSICIÓN:

- Disolvente inorgánico
- Barniz acrílico

PROPIEDADES DEL LÍQUIDO:

- Líquido incoloro.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Aplique el film sobre el sustrato deseado según los métodos de aplicación de HEXIS.
- Aplique el barniz, sobre superficies secas (film y sustrato), en una sola capa utilizando la punta del rotulador.
- El barniz está seco en aproximadamente 10 minutos después de la aplicación.
- El tiempo de secado óptimo depende del espesor del barniz aplicado y de la temperatura ambiente.

Para un film cargado normalmente de barniz, el tiempo de secado óptimo es de 24 horas. Cualquier agresión física (limpieza, abrasión, etc.) debe prohibirse durante este período.

- No fume durante la aplicación.
- Manipule en zonas bien ventiladas.
- Utilice guantes y gafas de seguridad.
- Consulte la ficha de datos de seguridad.
- Una vez aplicado, el SEALIT puede retirarse con acetona.

ALMACENAMIENTO:

- Conserve el recipiente bien cerrado. Almacene en un lugar ventilado. Mantenga lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor. No fume.
- Vida útil en almacén: El producto conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena bien cerrado en su recipiente de origen.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de soportes de marcaje y las nuevas posibilidades deben impulsar al utilizador a examinar las propiedades del producto durante cada utilización.
Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.