



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VR 7077

Barniz de sellado que debe aplicarse en los bordes de los gráficos para prolongar su adherencia.

COMPOSICIÓN:

- Xileno
- Acrílico polimérico

PROPIEDADES DEL LÍQUIDO:

- Líquido incoloro que va hasta amarillo claro.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Solo para uso profesional.
- Antes de utilizarlo, consulte la ficha de datos de seguridad.

Si nos lo pide, podemos facilitarle la ficha de datos de seguridad (FDS).

- Aplicar el gráfico en el soporte deseado.
- Para realizar una aplicación correcta del barniz, colocar una cinta de enmascarar sobre el soporte a 5 mm del borde del gráfico. Hacer lo mismo con el gráfico a 5 mm del borde. Cuidado: los bordes del gráfico deben estar perfectamente pegados.
- Aplicar en superficies secas (gráfico y soporte).
- Aplicar una sola capa de barniz con la ayuda de un pincel.
- Retirar la cinta de enmascarar como mucho 15 minutos después de la aplicación.
- El tiempo de secado depende del espesor del barniz aplicado y de la temperatura ambiente. Para un film sin sobrecarga, el tiempo de secado óptimo será de 24 horas. Mientras tanto no puede realizarse ningún tipo de agresión física (limpieza, abrasión, etc.).
- No fumar durante la aplicación.
- Se debe utilizar en un lugar bien ventilado.
- Póngase guantes y gafas de protección.
- Una vez aplicado, el VR 7077 puede quitarse con acetona.

ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase completamente cerrado y en un entorno fresco y ventilado, alejado del fuego o de lugares donde se puedan generar chispas. No fumar.
- Vida útil en el almacén: el material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen bien cerrado.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.