FICHA TÉCNICA – CORTE & SEÑALÉTICA – CINTA DE PAPEL

HEX 909 HIGH TACK

Papel de 135 micras, recubierto de un adhesivo de caucho sensible a la presión. Destinado a la aplicación de films que se transfieren difícilmente como los films esmerilados o films con superficies estructuradas.

PROPIEDADES DEL FILM:

	Valores indicativos
• Espesor (µm):	135
• Resistencia a la tracción (N/25 mm):	74
• Alargamiento de rotura (%):	4

PROPRIEDADES ADHESIVAS:

	Valor indicativo
• Adhesión sobre acero (N/25 mm):	6

ADHESIVO:

- A base de caucho natural.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Acepta la aplicación en húmedo.
- Buena adherencia sobre el liner: evita que se formen ondulaciones o pliegues e impide que se despegue por los bordes.
- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +4 °C.
- Límites de temperatura de uso: de +4 °C a +55 °C.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen bien cerrado, a una temperatura de 22 °C y con una humedad relativa de entre el 50 % y el 55 %.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.