



FICHA TÉCNICA – CORTE & SEÑALÉTICA

STRONGBAN3

Cinta adhesiva acrílica sensible a la presión, aplicada en un papel de protección. Destinada a la realización de rebordes en banderolas de PVC.

PROPIEDADES DEL ADHESIVO:

Valor indicativo

- Espesor (µm): 125

PROTECTOR:

- Film multicapa blanco removible con un margen de 3 mm en cada lado.

PROPIEDADES ADHESIVAS:

Valor indicativo

- Adhesión sobre acero después de 20 minutos (N/25 mm): 41

RECOMENDACIONES DE USO:

- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +18 °C.
- Límites de temperatura de uso: de -40 °C a 95 °C.
- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite u otro agente contaminador.
- Aplicación que necesita una adhesión elevada, fijación de materiales estructurados, de piezas decorativas.
- El producto debe protegerse del polvo, del calor, de la humedad, de la luz directa del sol y de emanaciones de disolvente.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición vertical, en su envase de origen bien cerrado, a una temperatura de menos de 24 °C.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.