



FICHA TÉCNICA - FILM PROTECTOR DSVG180

Film decorativo de poliéster fabricado para aplicaciones interiores.

Aspecto: láminas mates grises de 18 mm de ancho, separadas por bandas de 6 mm.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valores medios

- Espesor sin protector (μm): 40

COMPATIBILIDADES DEL FILM: (aplicación vertical)

| Tipo de acristalamiento | | Compatibilidad |
|-------------------------|---|----------------|
| Acristalamiento simple | Claro | Sí |
| | Tintado | Sí |
| | Laminado, claro | Sí |
| Doble acristalamiento | Claro | Sí |
| | Tintado | Sí |
| | Laminado, claro | Sí |
| | De baja emisión térmica (con barrera de gas inerte entre vidrios) | Sí |

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Antes de aplicar el film en un soporte adecuado para la desgasificación, es responsabilidad del prescriptor y del instalador asegurarse de la compatibilidad del film/soporte y realizar una desgasificación óptima del soporte (en el caso de cristal sintético como PMMA, policarbonato, etc.). El instalador es el único responsable de la presencia de burbujas debido a una mala desgasificación del soporte.
- Instalación en el interior.
- Aplicación en superficies acristaladas verticales e inferiores a 2,5 m².
- A la hora de guardarlo, manipule siempre el producto con las manos limpias y secas.
- Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el soporte, y alíselo inmediatamente con la espátula.
- Adhesión inmediata y permanente.
- Se adhiere sobre vidrio, excepto en superficies granuladas.
- Utilice solo herramientas específicas para la aplicación de films en cristales de edificios.
- No coloque pegatinas ni films adhesivos en la superficie recubierta.
- El film se puede limpiar con agua y jabón 1 mes después de la aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 3 años si se almacena en posición horizontal, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical: 10 años.

GARANTÍA:

- HEXIS garantiza su film DSVG180 en exposición vertical durante 5 años contra los efectos del agrietamiento y el amarillamiento.

CERTIFICACIONES:

- El film DSVG180 cumple con REACH en cuanto a la ausencia de sustancias indicadas en la lista de las sustancias extremadamente preocupantes (SVHC - Substance of Very High Concern) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA - European Chemicals Agency).
- Producto clasificado M1 según la norma francesa de reacción al fuego (Acta n.º 191964-DE/3).

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de cristales y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Si tiene alguna duda puede pedir un estudio de compatibilidad de cristal/film.

Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos.

Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.