



FICHA TÉCNICA - FILM PROTECTOR MAJESTIK50

Este film de protección solar está compuesto de poliéster termoformable, tintado en masa y diseñado para aplicarse en cristales de automóviles. Protección térmica y contra los rayos UV gracias a las partículas de cerámica integradas en el poliéster. Revestimiento antiarañazos: larga duración y fácil limpieza. Aplicación interior.

Color: negro medio.

PROPIEDADES DEL FILM:

	<u>Valores indicativos</u>
• Espesor sin protector (µm):	50
• Energía solar rechazada (%):	50
• Transmisión de la luz visible (%):	54
• Reflexión de la luz visible (%):	7
• Rayos infrarrojos rechazados (760-2500 nm) (%):	85
• Transmisión UV máx. (%):	1

COMPATIBILIDADES DEL FILM:

Tipo de acristalamiento	Compatibilidad
Cristal templado	Sí
Cristal laminado	Sí

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Asegúrese de que las modificaciones del acristalamiento del vehículo cumplen con la legislación vigente del país.
- A la hora de guardarlo, manipule siempre el producto con las manos limpias y secas.
- Aplicación interior.
- Se adhiere en cristal mineral.
- Film termoformable en un solo sentido.
- Utilice solo herramientas específicas para la aplicación de films en cristales de vehículos.
- Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el protector y alíselo inmediatamente con la espátula siguiendo, en todo momento, las técnicas de aplicación desarrolladas por HEXIS formación.
- La adherencia es casi instantánea, no retire el film una vez aplicado.
- El film se puede limpiar con agua y jabón 1 mes después de la aplicación.
- No ponga pegatinas ni films adhesivos en la superficie recubierta.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Permite reducir la decoloración del interior del vehículo (tejidos, cueros y revestimientos).
- Si desea más información sobre el método de aplicación del film MAJESTIK50, consulte la ficha de instalación en la pestaña «Soporte Técnico» / «Guías de Aplicación», categoría «Protección y Seguridad» de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición horizontal, en un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical en el interior: 15 años

GARANTÍA:

- HEXIS garantiza su film MAJESTIK50 en exposición vertical durante 15 años contra los efectos del agrietamiento y el amarillamiento.

CERTIFICACIONES:

- El film MAJESTIK50 cumple con REACH en cuanto a la ausencia de sustancias indicadas en la lista de las sustancias extremadamente preocupantes (SVHC - Substance of Very High Concern) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA - European Chemicals Agency).

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de cristales y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Si tiene alguna duda puede pedir un estudio de compatibilidad de cristal/film. HEXIS no se hace responsable de ninguna irregularidad, frente a la legislación vigente en el país, resultante de la aplicación de dicho film sobre vehículos. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.