



## FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – TEXTIL MURAL (ADHESIVO RETIRABLE) TEXWALLV2

Textil mural blanco de 240  $\mu\text{m}$ , compuesto de una tela de poliéster tejida, recubierto de una capa imprimible, por un lado y de un adhesivo de caucho removible y sensible a la presión, por el otro. Destinado para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. El film se aplica fácilmente y no deja restos al retirarlo. Acabado satinado.

### **PROPIEDADES DEL FILM:**

#### Valores indicativos

- Espesor ( $\mu\text{m}$ ): 240
- Peso ( $\text{g}/\text{m}^2$ ): 230
- Peso total del producto ( $\text{g}/\text{m}^2$ ): 340

### **COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:**

	<b>Solvente</b>	<b>Ecosolvente</b>	<b>Látex</b>	<b>UV</b>
<b>TEXWALLV2</b>	✓	✓	✓	✓

### **PROTECTOR:**

- Papel siliconado de 80  $\text{g}/\text{m}^2$ .

### **ADHESIVO:**

- Adhesivo de caucho sintético.
- Adherencia inmediata, adhesivo removible.

### **PROPIEDADES ADHESIVAS:**

- |                                     | <u>Valores medios</u> | <u>Métodos</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| • Pelado 180° en vidrio (N/25 mm):  |                       | FTMI           |
| 20 minutos después de la aplicación | I                     |                |
| 24 horas después de la aplicación   | I                     |                |

## **GUÍA DE APLICACIÓN:**

- Temperatura de calentamiento máxima durante el proceso de impresión: +80 °C.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Recomendamos que para un resultado óptimo respete un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.
- Aplicación mural en el interior de medio plazo.
- Se adhiere sobre aluminio, Dibond®, chapas lisas.

*Para una aplicación en cualquier otro soporte o superficie pintada y/o rugosa, debe realizarse una prueba de compatibilidad entre el film y el soporte antes de colocar el film TEXWALLV2. La aplicación de un film en un soporte no recomendado se hará según el criterio y el riesgo del instalador.*

- Límites de temperatura de uso: de 10 °C a 50 °C.
- Instalación de tiras por superposición.

*Se puede realizar un corte tapicero para obtener un acabado borde a borde.*

- El film puede aplicarse en superficies planas, irregulares y en ángulos sin formar burbujas ni pliegues.

## **ALMACENAMIENTO:**

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 2 años si se almacena en su envase de origen sin abrir, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

## **DURABILIDAD:**

- Exposición vertical en el interior en superficies planas:  
No impreso: 3 años  
Retirada del film sin dejar grandes restos de adhesivo: 3 meses.

## **OBSERVACIONES:**

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).