FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – TEXTIL MURAL (ADHESIVO PERMANENTE)

TEXWALL

Textil mural blanco adhesivo de 270 µm, compuesto de una tela poliéster tejida recubierta de acrílico. Destinada a la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV.

PROPIEDADES DEL FILM:

	Valor indicativo	
• Espesor (µm):	270	
	Valores medios	Métodos
• Peso total (g/m²):	200	EN ISO 2286-2

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
TEXWALL	✓	✓	✓	✓

PROTECTOR:

- Papel siliconado de 50 µm.

ADHESIVO:

- Adherencia inmediata y permanente.

RECOMENDACIONES DE USO:

- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Aplicación interior de borde a borde.
- Se adhiere sobre superficies lisas regulares y secas, como vidrio, acero, aluminio, PVC, hormigón, acrílico, etc. salvo cajas de cartón (pintadas o no), muros de yeso, papel pintado, sustratos recién desempapelados ...
- Límites de temperatura de uso: de 10 °C a 70 °C.
- Limpie con agua y jabón (un poco de jabón de pH neutro) utilizando accesorios no abrasivos.

Asegúrese siempre de realizar de antemano una prueba de limpieza sobre una pequeña parte no visible de la superficie del producto.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 10 °C y 35 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical al interior, no impreso: 2 años.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.

Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.