



FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – FILM MAGNÉTICO

VM380WM

Film multicapa de 300 micras, compuesto de un film plástico magnético con un ancho de polo de 1,5 mm y una capa imprimible blanca. Permite realizar un marcado amovible sobre superficies ferrosas. Destinado a la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Acabado mate. Uso interior.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valores indicativos

- Espesor (μm): 300
- Fuerza magnética (g/cm^2): 5

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
VM380WM	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Apropiado para un uso interior exclusivamente.
- Antes de imprimir, ajuste ciertos parámetros de la máquina para garantizar el arrastre adecuado del film.

Cuidado: dependiendo de las máquinas, el film puede adherirse a la placa de entrada/salida de la impresora.

- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 15 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Temperatura máxima de uso: $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- La superficie de aplicación y la parte posterior del film magnético deben estar limpias, secas, desengrasadas y sin partículas de metal.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen bien cerrado, a una temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y con una humedad relativa entre 10 % y 80 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor. Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.