



FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL - PAPEL MATE

PAP I20JF

Papel amarillo fluorescente, no adhesivo, de 120 g/m² para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV.

PROPIEDADES DEL PAPEL:

Valores indicativos

- Espesor (µm): 124
- Peso (g/m²): 120

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
PAP I20 JF	✓	✓	✓	✓

RECOMENDACIONES DE USO:

- Almacenar según las condiciones de impresión (temperatura e higrometría), algunos días antes de la impresión.
- Para uso interior.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y una humedad relativa del 50 %.

Si hace un uso parcial, vuelva a poner el resto de la bobina en su envase original.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.

Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor.

Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.