



FICHA TECNICA IMN PAPEL SATINADO

PAP 130 DB

Papel satinado antirreflejo, de 130 g/m², para impresión a chorro de tinta solvente, ecosolvente, UV y HP-látex, con respaldo azul para una mayor opacidad. Destinado a la impresión de pósters para exterior.

CARACTERISTICAS DEL PAPEL:
Valores promedio

- Espesor (µm): 115
- Peso (g/m²): 130
- Opacidad (%): 99

COMPATIBILIDAD GENERAL DE LAS IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	HP-latex	UV
PAP130DB	✓	✓	✓	✓

GUIA DE USO:

- Seco al tacto inferior: a los 10 minutos, dependiendo de la máquina utilizada.
- Buena resistencia al agua.
- Buena estabilidad dimensional.
- Aplicación de pegamento para póster o papel pintado, sobre el sustrato y/o remojo del papel.
- El póster puede enrollarse o doblarse después del engomado.

ALMACENAMIENTO:

- Tiempo de almacenamiento (antes de uso):
Un (1) año, siempre y cuando se almacene en un ambiente libre de polvo, en posición vertical, en su empaque original, a una temperatura entre 15 °C y 25 °C y a 50 % de humedad relativa.

Observaciones:

La gran variedad de soportes para marcado y las siempre nuevas posibilidades, deben conducir al usuario a examinar las aptitudes del producto para cada uso específico. Los métodos de medición de las normas mencionadas han sido la base de nuestros propios métodos de medición que están disponibles a solicitud. Los invitamos a consultarnos sobre las últimas instrucciones vigentes.

Todas las informaciones publicadas están basadas en mediciones hechas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no son un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por daños indirectos, sino solamente hasta por el precio de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestro sitio www.hexis-graphics.com.