



## FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL - PAPEL SILICONADO PAPPERDU

Papel siliconado de 87 g/m<sup>2</sup> con el logotipo de HEXIS impreso en gris claro.

### **PROPIEDADES DEL FILM:**

	<u>Valores medios</u>
• Espesor total (µm):	82
• Peso total del producto (g/m <sup>2</sup> ):	87

### **PROPIEDADES:**

	<u>Valores medios</u>
• Release TESA® 50110 (N/25 mm):	0,38

### **GUÍA DE APLICACIÓN:**

- Las gráficas pueden laminarse con un margen adicional.

### **ALMACENAMIENTO:**

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen sin abrir, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

### **OBSERVACIONES:**

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).