FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL – FILM MULTICAPA

POPPRIMO

Film compuesto de un poliéster colaminado, opaco (blanco/blanco) y de 220 micras de espesor. Destinado a la impresión a inyección de tintas solventes, eco solventes, látex y UV. Acabado blanco mate.

PROPIEDADES DEL FILM:

	Valores indicativos
• Espesor total (µm):	220
• Peso total (g/m²):	290

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
POPPRIMO	✓	✓	✓	✓

RECOMENDACIONES DE USO:

- Límites de temperatura de uso: de +15 °C a +30 °C con una humedad relativa de entre el 30 % y el 60 %.
- Impresión en la cara granulada (cara externa del rollo).
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Apropiado para expositores enrollables o murales etc.

RECOMENDACIONES DIVERSAS:

- Antes de proceder a cualquier laminación o recubrimiento en general, le recomendamos, para un resultado óptimo, respetar un tiempo de secado de las tintas de 24 horas.
- Para cambiar o mejorar el resultado de sus impresiones, opte por la laminación más adecuada: utilice V650, V700, V750 o PSPOP. NO SE DEBE UTILIZAR un film termoadhesivo (para encapsular en caliente).

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 2 años si se almacena en su envase original bien cerrado, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 12 °C y 32 °C y con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.
Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.