



## FICHA TÉCNICA – FILM MULTICAPA – IMPRESIÓN DIGITAL POPSTART

Film opaco de 190 micras de grosor, compuesto de polipropileno y recubierto de una capa imprimible. Destinado a la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Acabado del lado imprimible: blanco satinado.

### **PROPIEDADES DEL FILM:**

|                                    | <u>Valores medios</u> | <u>Métodos</u> |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| • Espesor total del producto (µm): | 190                   | ISO 4593       |
| • Peso total del producto (g/m²):  | 140                   | ISO 536        |

### **COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:**

|                 | <b>Solvente</b> | <b>Ecosolvente</b> | <b>Látex</b> | <b>UV</b> |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| <b>POPSTART</b> | ✓               | ✓                  | ✓            | ✓         |

### **GUÍA DE APLICACIÓN:**

- Impresión en la cara exterior del rollo.
- El film debe manipularse con guantes de algodón para evitar dejar huellas de dedos.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Apto para expositores autoportantes o enrollables, etc.

### **ALMACENAMIENTO:**

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original bien cerrado (funda de PE y caja de cartón), a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C y con una humedad relativa entre el 35 % y 65 %.

### **OBSERVACIONES:**

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades extremas del producto en cada uso en concreto. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).