



BODY RELOAD



Le BODY RELOAD permet de laver et protéger les films <u>BODYFENCE</u> sans utiliser une seule goutte d'eau.

Sa formulation unique permet de raviver l'éclat de vos surfaces filmées. La formulation complexe du BODY RELOAD en fait un produit unique. Ce produit vous garantit un résultat professionnel sans risque de rayures et en un minimum de temps (+/- 20 minutes pour un nettoyage extérieur complet).

CONSEILS D'UTILISATION

- Agiter vigoureusement le flacon avant utilisation.
- Pulvériser un peu de produit directement sur les surfaces sales.

Les surfaces doivent être sèches, froides ou tièdes.

- Laisser agir 10 à 15 secondes.
- Progresser par petites surfaces (40x40 cm).
- Essuyer avec un chiffon microfibre propre et sec.
- Pour éliminer les tâches tenaces, répéter une nouvelle fois les étapes précédentes.
- Un film protecteur est déposé : il conservera le véhicule propre plus longtemps qu'avec un lavage classique.

ASTUCES

- Pour les surfaces très boueuses, les laver préalablement à l'eau.
- Pour une brillance éclatante de votre film BODYFENCE brillant, lustrer le film avec le produit BODY SHINE.

COMPOSITION



Produit à base d'eau Contient de l'alcool isopropylique. Contient des hydrocarbures aliphatiques

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide Couleur : Bleu Densité : 0,95 - 1,05 pH : 11,0 ±0,5

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Utiliser et ranger dans un endroit propre, sec et bien ventilé

Ne pas laisser à la portée des enfants.

STOCKAGE

Conserver à l'abri du soleil et de la chaleur.



REMARQUES

Avant toute utilisation du produit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité entre le produit et la surface à traiter. Toutes les informations publiées ne constituent pas un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.