



GOMME PEINTURE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Accessoire destiné au nettoyage des surfaces peintes et surfaces filmées lisses à finition brillante.

Cette gomme vous permettra de dépolluer avec une grande efficacité les surfaces d'un véhicule, sans rayer la surface.

Cette opération est généralement réalisée sur les surfaces peintes avant application du film adhésif.



BON À SAVOIR :

Comment savoir si une surface est polluée ?

Effleurer avec l'extérieur de la main la carrosserie, si la main rencontre une résistance au glissement ou qu'un bruit d'accroche (cristallisation) est constaté, c'est que la surface est polluée.

La surface devra alors être dépolluée avec la gomme et selon le niveau d'abrasivité recherché, un liquide de nettoyage type Shampcar dilué pour une accroche légère, un nettoyant vitre pour une accroche moyenne ou de l'eau pour une accroche plus forte.

GUIDE D'UTILISATION

- Malaxer et aplatis la gomme.
- Vaporiser un liquide de nettoyage et frotter avec la gomme en la faisant glisser sur la carrosserie avec la paume de la main en exerçant uniquement de faibles pressions.
- Essuyer avec une microfibre propre une fois la surface lisse.

REMARQUES :

Avant toute utilisation du produit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité entre le produit et la surface à traiter. Toutes les informations publiées ne constituent pas un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexitis-graphics.com.

