



**PRODUIT 100 % COMPATIBLE
AVEC LES FILMS HEXIS SKINTAC**

SHAG RELOAD



Le SHAG RELOAD permet de laver et protéger les films SKINTAC sans utiliser une seule goutte d'eau.

Sa formulation unique permet de raviver l'éclat de vos surfaces filmées.

La formulation complexe du SHAG RELOAD en fait un produit unique.

Ce produit vous garantit un résultat professionnel sans risque de rayures et en un minimum de temps (+/- 20 minutes pour un nettoyage extérieur complet).

CONSEILS D'UTILISATION

- Agiter vigoureusement le flacon avant utilisation.
- Pulvériser un peu de produit directement sur les surfaces sales.

Les surfaces doivent être sèches, froides ou tièdes.

- Laisser agir 10 à 15 secondes.
- Progresser par petites surfaces (40x40 cm).
- Essuyer avec un chiffon microfibre propre et sec.
- Pour éliminer les tâches tenaces, répéter une nouvelle fois les étapes précédentes.
- Un film protecteur est déposé : il conservera le véhicule propre plus longtemps qu'avec un lavage classique.

ASTUCES

- Pour les surfaces très boueuses, les laver préalablement à l'eau.
- Pour une brillance éclatante de votre film SKINTAC brillant, lustrer le film avec le produit SHAG SHINE.

COMPOSITION

Produit à base d'eau

Contient de l'alcool isopropylique.

Contient des hydrocarbures aliphatiques



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide

Couleur : Bleu

Densité : 0,95 - 1,05

pH : 11,0 ±0,5

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Utiliser et ranger dans un endroit propre, sec et bien ventilé.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

STOCKAGE

Conserver à l'abri du soleil et de la chaleur.



REMARQUES:

Avant toute utilisation du produit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité entre le produit et la surface à traiter. Toutes les informations publiées ne constituent pas un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.