



PRODUIT 100 % COMPATIBLE
AVEC LES FILMS HEXIS SKINTAC BRILLANTS

SHAG SHINE



Cette crème lustrante rapide simplifie l'entretien courant des films SKINTAC brillants et renforce leur résistance à l'usure.

Elle s'applique très facilement en un temps record (+/- une demi-heure), protège efficacement la surface filmée contre les agressions externes et donne un effet déperlant unique.

CONSEILS D'UTILISATION

- Laver préalablement le véhicule.
- Essuyer très sommairement la voiture.

Pour les surfaces modérément sales, vous pouvez utiliser le produit SHAG RELOAD.

- Agiter le flacon avant utilisation.
- Appliquer sur des surfaces froides ou tièdes.
- Verser du SHAG SHINE sur un chiffon propre et doux légèrement mouillé.
- Appliquer le SHAG SHINE en mouvement circulaire sur la surface à traiter pour renforcer l'effet déperlant.
- Traiter un élément à la fois (par exemple une aile).
- Essuyer avec un chiffon propre jusqu'à obtention d'un effet brillant.
- Si des taches persistent, renouveler l'essuyage avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Traiter section par section, le reste du véhicule.

ASTUCES

- En appliquant régulièrement le SHAG SHINE sur vos surfaces filmées brillantes, vous renforcez la couche protectrice et garantisiez l'éclat de vos films SKINTAC.



REMARQUES:

Avant toute utilisation du produit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité entre le produit et la surface à traiter. Toutes les informations publiées ne constituent pas un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

COMPOSITION

Contient des hydrocarbures C10-C13



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Crème

Couleur : Blanchâtre

Densité : 0,95 - 1,05

Viscosité (20 °C) : 7000-12000 cps

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Utiliser et ranger dans un endroit propre, sec et bien ventilé.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

STOCKAGE

Conserver à l'abri du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à +50 °C.