



**PRODUIT 100 % COMPATIBLE
AVEC LES FILMS HEXIS**

SHAMPCARV2

Le Shampoing Carrosserie Concentré ProTech® est formulé spécialement pour casser le film routier et redonner toute sa brillance à vos surfaces filmées.

Il s'applique sur tous les films et ne laisse pas de trace après séchage. Sa formulation moussante vous permet également de l'utiliser avec un foam lance*.

* canon à mousse



CONSEILS D'UTILISATION

- Pour un seau de 3 litres d'eau, ajouter 20 ml ou une graduation de Shampoing Carrosserie ProTech®.
- Pour une utilisation avec un foam lance*, utilisez 3 à 4 graduations pour 500ml d'eau.

Les surfaces doivent être froides ou tièdes et abritées du soleil.

- Rincer la voiture au jet d'eau avant d'appliquer le Shampoing.
- Le Shampoing carrosserie s'applique sur tout le véhicule (carrosserie, vitres, plastiques) à l'aide d'une éponge souple en partant du haut du véhicule vers le bas, et en rinçant régulièrement l'éponge.
- Rincer à grand jet d'eau avant que le produit ne sèche.
- Séchez la surface à l'aide d'une microfibre pour éviter toute trace de calcaire.

ASTUCES

- Appliquer les éventuels produits spécifiques (insectes,) avant de procéder au lavage avec le Shampoing.
- Procéder au lavage complet en commençant pas la partie supérieure du véhicule. Terminer par les surfaces les plus basses, souvent les plus encrassées.
- Rincez fréquemment l'éponge dans un second seau d'eau claire.



REMARQUES:

Avant toute utilisation du produit, il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité entre le produit et la surface à traiter. Toutes les informations publiées ne constituent pas un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

COMPOSITION

Agents de surface anioniques 15-30 %
Sodium dodecyl benzene sulphonate 50%.
Alcohols, C 12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts,
Sodium laurylether (2,5 E0) sulphate.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide
Couleur : Bleu

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
Porter des gants de protection.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Se laver les mains après manipulation.
Tenir hors de portée des enfants.

STOCKAGE

Conserver à l'abri du soleil, de la chaleur et de toute source d'ignition