



DOUBLE FACE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Ruban adhésif double-face d'épaisseur 38 microns d'épaisseur, constitué d'un support tissu non tissé et d'un adhésif caoutchouc transparent, sensible à la pression. Destiné à la fixation permanente d'objets légers sur supports divers. Application intérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur totale du produit (valeur moyenne)
100 µm
- Epaisseur (film + adhésif) (valeur moyenne)
38 µm
- Poids total (valeur moyenne)
90 g/m²

PROTECTEUR :

- Papier siliconé double face de 65 µm d'épaisseur.

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

- Adhésion film (valeur moyenne)
10 N/cm

ADHÉSIF :

- Adhésif caoutchouc synthétique transparent, sensible à la pression.

GUIDE D'APPLICATION :

- Température de pose minimum recommandée : +15 °C à +25 °C
- Dépose facile et sans résidus.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

-  Temps de stockage avant utilisation
1 an
-  Température de stockage
+15 °C et +25 °C

-  Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative
-  Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.