EASYPOSE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Produit facilitant la pose des produits adhésivés en diminuant le tack.

COMPOSITION :

- Eau.
- Isopropanol.
- Tensioactif.

CARACTÉRISTIQUES DU LIQUIDE :

- Liquide bleu.

BON À SAVOIR :

- Usage réservé aux professionnels.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

La fiche de données de sécurité est consultable sur simple demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Manipuler dans des zones ventilées.
- Utiliser des lunettes de protection.

GUIDE D'UTILISATION

- Utilisation à température ambiante.
- L'utilisation d'un pulvérisateur est conseillée.
- Pulvériser la surface sur laquelle le film doit être appliqué ainsi que la face adhésive du film.
- Positionner le film.
- Chasser la solution (et par la même les bulles d'air) du centre vers l'extérieur à l'aide d'une raclette.
- L'utilisation d'un chiffon propre est conseillée.

STOCKAGE :

- Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et ventilé.

Temps de stockage avant utilisation
1 an

Mode de stockage avant utilisation
dans son conditionnement d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

FTP.AUT.002.B 01.22