



FM580

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film magnétique de 500 microns d'épaisseur aimanté au pas de 2 mm, enduit d'un adhésif acrylique. S'utilise en combinaison avec le film ferreux imprimable VF180WM. Usage intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur (valeur indicative)
500 µm
- Epaisseur totale du produit (valeur indicative)
700 µm
- Poids total (valeur indicative)
1950 g/m²
- Force magnétique (valeur indicative)
≥ 24 g/cm²

PROTECTEUR :

- Papier siliconé.

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES :

- 20 minutes d'application (valeur indicative)
8 N/25 mm

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique.

GUIDE D'APPLICATION :

- Entre +10 °C et +50 °C.
- Plage des températures d'utilisation : -5 °C à +40 °C avec une d'humidité relative comprise entre 10 % et 80 %.
- Destiné à une application intérieure.
- Découpe du film possible au cutter ou ciseaux.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

-  Temps de stockage avant utilisation
1 an
-  Température de stockage
+20 °C
-  Taux d'humidité pour le stockage
entre 10 % et 80 % d'humidité relative
-  Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière et protégé du rayonnement solaire direct.
-  Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine
-  Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.