



FRONT4V4



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Bâche laminée à chaud, en polyester et PVC, de 370 µm d'épaisseur. Destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. La FRONT4v4 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle. Imprimable sur face intérieure. Aspect satiné.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) 370 µm	
• Poids total	(valeur indicative) 440 g/m²	
• Fils chaîne/trame	(valeur indicative) 1000 x 1000 (DTex)	
• Résistance déchirure chaîne/trame	(valeur moyenne) 90 N 85 N	Méthode ISO 13937-2 : 2000

GUIDE D'IMPRESSION :

- Imprimable sur face intérieure.
- Plage des températures d'impression : +18 °C à +25 °C.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour toute application, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

GUIDE D'APPLICATION :

- La bâche FRONT4v4 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile événementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+18 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 40 % et 60 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

DURABILITÉ : (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure non imprimé : 1 an.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.