

LINPRINT



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Toile tissée polyester imprimable, enduite d'un adhésif acrylique sensible à la pression destinée à de décoration pour application intérieur sur surfaces planes en verre de type fenêtres, portes vitrées et panneaux de verre. La toile permet de réduire la luminosité et la température solaire transmise par le support tout en assurant une discrétion intérieure sans bloquer la vue vers l'extérieur. La toile est destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex, UV. Couleur lin, aspect semi-transparent.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	(valeur indicative) 350 µm
• Epaisseur (film + adhésif)	(valeur indicative) 245 µm
• Poids total	(valeur indicative) 200 g/m²
• Taux d'ouverture du tissu	(valeur indicative) 15 %
• Transmission de lumière visible (%) :	(valeur indicative) 58

Description des caractéristiques du film

- La toile non imprimée appliquée sur une vitre donnant vers l'extérieur permet de réduire la température entrante de 3,3 °C maximum.

PROTECTEUR :

- Liner polyester de 105 µm d'épaisseur.

ADHÉSIF :

- Adhésif acrylique base aqueuse.

GUIDE D'IMPRESSION :

- Impression de la toile possible en solvant et de éco-solvant uniquement en monochromes pour des grands formats.
- La toile doit être mise au moins 48 H dans les mêmes conditions atmosphériques que les pièces de transformation.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.

GUIDE D'APPLICATION :

- Pose à sec.
- Température de pose minimum recommandée : +10 °C
- Pose en intérieur uniquement, dans des pièces ayant un taux d'humidité peu important.
- La pose se fait par retrait du liner par bande de 10 à 15 cm, sans froisser ou étirer la toile, jusqu'à application complète.
- Appliquer fortement le produit avec une raclette.
- La toile peut être dépoussiérée avec un chiffon non pelucheux, un aspirateur muni d'une brosse propre ou d'un rouleau adhésif à vêtement en cas de poussières persistantes.
- En cas de tâche, la toile peut être nettoyée avec un chiffon microfibre humide additionné éventuellement d'une solution de nettoyage à base d'eau sans solvants.

Ne pas nettoyer la toile avec une éponge mouillée, un nettoyeur vapeur ou un jet d'eau au risque d'altérer l'adhésion du film.

STOCKAGE :



Température de stockage
+10 °C et +35 °C




Taux d'humidité pour le stockage
entre 35 % et 55 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine



Méthode de stockage des bobines après utilisation
Après utilisation, le restant de toile doit être conservé bien enroulé sur son mandrin d'origine afin d'éviter le risque de formation de tunnels.

**DURABILITÉ :**

- Exposition verticale intérieure : jusqu'à 5 ans.

CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

DIN EN 13501-1

Numéro PV classement feu fumées

231001642

Conformité Reach

Le film LINPRINT ne contient aucune substance référencée dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA en concentration supérieure à 0,1 % m/m (masse pour masse).

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.