



P210



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Papier photo imprimable de 230 microns d'épaisseur. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV, latex. Aspect brillant.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur totale du produit (valeur moyenne)
230 µm
- Poids total du produit (sans liner) (valeur moyenne)
210 g/m²
- Opacité (valeur moyenne)
> 98 %

GUIDE D'IMPRESSION :

- Utiliser les profils ICC HEXIS disponibles sur notre site www.hexis-graphics.com pour réaliser des travaux de haute qualité tout en optimisant la quantité d'encre nécessaire pour ce support.
- Respecter les conditions de température et d'hygrométrie de stockage avant l'impression.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour toute plastification, recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures.

GUIDE D'APPLICATION :

Papier résistant à l'eau et aux intempéries.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour toute plastification, recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures.
- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré/protégé par un choix judicieux de la plastification V650 / V700 Mate ou Satiné ou Brillante.

Il est recommandé de plastifier le P210 pour toute exposition de longue durée en extérieur ou lorsqu'il est soumis à des conditions climatiques sévères.

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+10 °C et +30 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 65 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.