



# POP190ECOS



BLANC/GRIS



## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film imprimable constitué d'un polyester colaminé opaque blanc/gris de 180 microns d'épaisseur. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Pour une application sur présentoirs DISPLAY. Aspect satiné.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur totale du produit (valeur indicative)  
**180 µm**
- Poids total (valeur indicative)  
**240 g/m<sup>2</sup>**
- Opacité (valeur indicative)  
**> 99 %**

## GUIDE D'IMPRESSION :

- Support/Impression sensibles aux projections directes de liquides ainsi qu'au contact des doigts (gants fortement recommandés).
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour toute plastification, recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures.

## GUIDE D'APPLICATION :

- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C
- Taux d'humidité pendant l'application : 30 à 65 % d'humidité

## RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré/protégé par un choix judicieux de la plastification V700 (Mate ou Satinée ou Brillante) ou PSPOP ou GFLI130. **NE PAS UTILISER** de film thermocollant (encapsulage à chaud).

## STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**



Température de stockage  
**+10 °C et +30 °C**



Taux d'humidité pour le stockage  
**entre 30 % et 65 % d'humidité relative**



Lieu de stockage avant utilisation  
**dans un endroit exempt de poussière**



Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**



Orientation des bobines avant utilisation  
**en position verticale**

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).