



POPPRIMO



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film imprimable multicouche en PVC et Bo-PET, opaque blanc/blanc, de 220 microns d'épaisseur. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect blanc mat.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur totale du produit (valeur indicative)
220 µm
- Poids total (valeur indicative)
290 g/m²

GUIDE D'IMPRESSION :

- Impression sur la face granuleuse (face externe de la bobine).
- Plage des températures d'impression : +15 °C à +30 °C avec 30-60 % d'humidité.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.

GUIDE D'APPLICATION :

- Convient pour les présentoirs DISPLAY auto-portants ou enrouleurs...

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour toute plastification, recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures.
- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré par le choix judicieux d'une des plastifications V650, V700, V750 ou PSPOP. **NE PAS UTILISER** de film thermocollant (encapsulation à chaud).

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
2 ans



Température de stockage
+12 °C et +32 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 45 % et 65 % d'humidité relative



Lieu de stockage avant utilisation
dans un endroit exempt de poussière



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert



Orientation des bobines avant utilisation
en position verticale

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.