



POPSTART



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film opaque de 190 microns d'épaisseur constitué d'un PP enduit d'une couche imprimable. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect de la face imprimable : blanc satin.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Épaisseur totale du produit	(valeur moyenne) 190 µm	Méthode ISO 4593
• Poids total	(valeur moyenne) 140 g/m²	Méthode ISO 536

GUIDE D'IMPRESSION :

- Une seule face imprimable (face extérieure).
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.

GUIDE D'APPLICATION :

- Manipulation du film avec des gants en coton pour éviter de laisser des traces de doigts.
- Convient pour les présentoirs DISPLAY auto-portants ou enrouleurs...

STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation
1 an



Température de stockage
+10 °C et +30 °C



Taux d'humidité pour le stockage
entre 35 % et 65 % d'humidité relative



Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes extrêmes du produit lors de chaque usage très particulier. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.