

FICHES TECHNIQUES









DESCRIPTION DU PRODUIT:

Film de protection solaire constitué d'un polyester thermoformable teinté masse pour application sur vitres automobiles. Revêtement anti-rayures : longévité et nettoyage facile. Pose intérieure.

Couleur: noir foncé.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM:

(valeur indicative) · Epaisseur sans liner 60 μm (2.4 mil)

(valeur indicative) Rejet de l'énergie solaire (chaleur) (%) :

42

(valeur indicative) Transmission de lumière visible (%):

12

(valeur indicative) Réflexion de lumière visible (%):

(valeur indicative) Transmission UV maxi (%):

COMPATIBILITÉ DU FILM:

Type de vitrage	Compatibilité
Compatibilité verre trempé	V
Compatibilité verre feuilleté	V

GUIDE D'APPLICATION:

- Veuillez-vous assurer, que les modifications à apporter à l'aspect du vitrage du véhicule soient conformes à la législation en vigueur dans le pays.
- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- · Pose intérieure.
- · Adhésion sur verre minéral.
- · Film thermoformable dans un seul sens.
- · Utilisation des outils spécifiques à la pose automobile seulement.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et appliquer le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- L'adhésion est quasi-immédiate, ne plus le retirer une fois appliqué.
- Nettoyage à l'eau savonneuse, possible 1 mois après la pose.
- Incompatible avec tout recouvrement du film par des autocollants ou du film adhésif.

RECOMMANDATIONS D'USAGE:

- · Permet de réduire le fanage des tissus, des cuirs et garnitures.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du film, vous reporter à la fiche pratique dans Espace Pro/ Fiches de Pose catégorie « Protection et sécurité » sur notre site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE:



Temps de stockage avant utilisation

1 an



Température de stockage

+15 °C et +25 °C



Taux d'humidité pour le stockage

à 50 % d'humidité relative



Lieu de stockage avant utilisation

dans un endroit exempt de poussière



Orientation des bobines avant utilisation

en position horizontale



FICHES TECHNIQUES





DURABILITÉ:

· Exposition verticale intérieur : 10 ans

GARANTIE:

· HEXIS garantit le film SKYSTAR15 en exposition verticale, 5 ans contre le craquèlement et le jaunissement.

CERTIFICATION:

Conformité Reach

 Le film SKYSTAR15 est conforme à REACH concernant l'absence de substances référencées dans la liste des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) de l'ECHA.

REMARQUES:

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute. Hexis ne peut être tenu pour responsable de toute irrégularité, vis-à-vis de la législation en vigueur dans le pays, entraînée par l'application du dit film sur véhicule. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.