



## WALLPAPERS DIGIFORT® P300



### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Revêtement mural imprimable constitué d'un vinyle couché sur support papier. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect structuré / embossé, finition Dust pour le P13003 et Mellow pour le P13004.

### CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

• Epaisseur totale du produit	dépend de l'embosse / structure
• Poids total	(valeur indicative) <b>300 g/m<sup>2</sup></b>
• Poids couche vinylique	(valeur indicative) <b>210 g/m<sup>2</sup></b>
• Poids support papier	(valeur indicative) <b>90 g/m<sup>2</sup></b>

### GUIDE D'IMPRESSION :

- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour toute application, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

### GUIDE D'APPLICATION :

- Usage intérieur.
- Se fixe à l'aide de colle pour revêtement mural, de type PVA ou équivalent, compatible avec une application sur surfaces :
- poreuses et absorbantes,  
ou
- non absorbantes, telle que verre, plastique, métal ou revêtement mural sous-jacent...
- Les WALLPAPERS DIGIFORT® P300 sont lessivables. Les souillures légères et poussières peuvent être nettoyées à l'aide d'un détergent doux, non abrasif, sans javel et d'un chiffon non abrasif humide ou d'une éponge naturelle. Tamponner la surface à l'aide du chiffon / éponge humide (ne pas frotter). Rincer ensuite avec un chiffon / une éponge imbibé(e) d'eau claire.

### RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application des WALLPAPERS DIGIFORT® P300, vous reporter à la fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches Techniques sur le site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

### STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**

Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**

Taux d'humidité pour le stockage  
**à 50 % d'humidité relative**

Lieu de stockage avant utilisation  
**dans un endroit exempt de poussière**

Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine**

Orientation des bobines avant utilisation  
**en position verticale**

### CERTIFICATION :

Classement feu fumées



Norme classement feu fumées

**EN 13501-1**

Numéro PV classement feu fumées

**13854A**

### REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).